

SCHEMA TECNICA

566000050

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Occhiale bilente con protezioni laterali aerate basculanti
- Disponibilità lenti intercambiabili
- Vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Occhiale
Campo visivo	>40°
Regolazioni aste	-
Peso DPI Completo [g]	38
Dimensioni [mm] (es. calibro-ponte-aste)	62 □ 18 X 124
Caratteristica Materiali	Anallergico

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Policarbonato
Colore Lenti	Verde 5
Trattamento tecnico	Antigraffio
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	1.8
Curvatura	Base 6
Classe ottica	1
Protezione UV	380 nm
Parti di ricambio disponibili	lens : 137.00.35
VLT% (+/-5%)	2

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN169 EN175
Marcature Frame	U EN166 FT CE U EN175 FT CE
Marcature Lenti/Flip	5 U 1 FT CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T)

Note Integrative

